



SNAP! It's on. ZAP! It's off.  
No tools or parts required.  
SE FIXE et SE DÉTACHE en un tournemain.  
Aucun outil ni aucune pièce requis.  
SNAP! Montado. ZAP! Desmontado.  
No se requiere partes o herramienta.

## HINGE CLIP INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CLIP DE CHARNIÈRE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CLIP DE BISAGRA



1. Hook the top two clips of the Snap & Zap to the top of your mirror
  2. Push the back of the Snap & Zap against the OEM mirror and snap in the bottom clip by lifting it upward.
  3. For removal, pull the bottom clip downward to unclip, then pull the Snap & Zap off your mirror.
  4. If the fit is too tight, you may need to remove one or more tapes if applicable, but do not remove the foam tapes on the support ramps as this may cause them to scratch your mirror housing.
  5. If the mirror lens becomes loose, locate the set screw behind the lens by angling it upwards and tighten with a screwdriver.
1. Accrochez les deux clips supérieurs du Snap & Zap au sommet de votre miroir.
  2. Poussez l'arrière du Snap & Zap contre le miroir OEM et enclenchez le clip inférieur en le soulevant vers le haut.
  3. Pour le retrait, tirez le clip inférieur vers le bas pour le déclipser, puis retirez le Snap & Zap de votre miroir.
  4. Si l'ajustement est trop serré, vous devrez peut-être retirer un ou plusieurs rubans adhésifs le cas échéant, mais ne retirez pas les rubans en mousse sur les rampes de support car cela pourrait les rayer du boîtier de votre rétroviseur.
  5. Si la lentille du miroir se desserre, localisez la vis de réglage derrière la lentille en l'inclinant vers le haut et serrez-la avec un tournevis.
1. Enganche los dos clips superiores del Snap & Zap a la parte superior de su espejo.
  2. Empuje la parte posterior del Snap & Zap contra el espejo OEM y encaje el clip inferior levantándolo hacia arriba.
  3. Para retirarlo, tire del clip inferior hacia abajo para soltarlo y luego retire el Snap & Zap de su espejo.
  4. Si el ajuste es demasiado apretado, es posible que deba quitar una o más cintas, si corresponde, pero no retire las cintas de espuma de las rampas de soporte, ya que esto puede causar que rayen la carcasa del espejo.
  5. Si el lente del espejo se afloja, ubique el tornillo de fijación detrás de el lente inclinándolo hacia arriba y apriételo con un desarmador.

**WARNING!!** In order to avoid possible injury, do not place your fingers between the clips and your mirror housing. Also, if the Snap & Zap has a cut out at the bottom, do not place your fingers in the cut out when mounting or removing the towing mirror. Your fingers may get injured.

**AVERTISSEMENT!!** Afin d'éviter d'éventuelles blessures, ne placez pas vos doigts entre les clips et le boîtier de votre rétroviseur. De plus, si le Snap & Zap présente une découpe en bas, ne placez pas vos doigts dans la découpe lors du montage ou du retrait du rétroviseur de remorquage. Vos doigts pourraient être blessés.

**¡¡ADVERTENCIA!!** Para evitar posibles lesiones, no coloque los dedos entre los clips y la carcasa del espejo. Además, si el Snap & Zap tiene un corte en la parte inferior, no coloque los dedos en el corte al montar o quitar el espejo de remolque. Sus dedos podrían lesionarse.



© 2024 K Source, Inc.  
www.ksource.org

**PRECAUCION:** FRAGIL. MANEJESE CON CUIDADO. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



Scan for installation instructions video  
Escanear para ver el video de instrucciones de instalación  
Rechercher la vidéo des instructions d'installation